



ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, СЕРВИС

## КДМ-206

Асфальтосмесительная установка  
производительностью 160 т/час

ПАО «Кредмаш» освоено новый модельный ряд  
асфальтосмесительных установок КДМ 20667  
башенного исполнения с шести фракционной  
системой дозирования минералов.  
Основные узлы и агрегаты выполнены  
в автогабарите.



Технические характеристики	КДМ 206
Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч	160
Установленная мощность, кВт, не более	450
Вместимость бункеров агрегата питания, шт.×м <sup>3</sup>	5×12=60
Ширина ленты конвейеров, мм	650
Сушильный барабан, Ø×L, мм	2200×8500
Мощность горелки, МВт	12
Вид топлива	на выбор: жидкое или газообразное
Тип грохота	инерционный, самобалансный с двумя электровибраторами
Количество фракций дозируемого каменного материала, шт.	5-6
Вместимость бункера горячих каменных материалов, м <sup>3</sup>	31
Максимальная масса замеса, кг	2200
Бункер готовой смеси/вместимость м <sup>3</sup> (т)/количество отсеков	отсек прямой разгрузки – 3,5(6,0); 2 отсека готовой смеси – 2×22(39,5);
Объем суммарный готовой смеси м <sup>3</sup> (т) (при насыпном весе 1,8 т/м <sup>3</sup> )	47,5(85)
Вместимость бункера агрегата минерального порошка, м <sup>3</sup>	45
Вместимость бункера агрегата пыли, м <sup>3</sup>	55
Тип пылеулавливающего устройства	рукавный фильтр, регенерируемый за счет тяги дымососа
Площадь фильтрации рукавных фильтров, м <sup>2</sup>	550
Общая вместимость цистерн для битума, м <sup>3</sup>	3×30=90
Габарит площадки под оборудование	32×41,5м

### Публичное акционерное общество «Кременчугский завод дорожных машин»

Украина, 39600, Полтавская обл., г. Кременчуг, ул. 60 лет Октября, 4  
Тел.: +38 (0536) 742289, 743224, 742013; +38 (0536) 765035, 765281;  
Тел./Факс: +38 (0536) 765130, 765288; +38 (0532) 501425

[www.kredmash.com](http://www.kredmash.com)  
[market@kredmash.com](mailto:market@kredmash.com)